

DAPRO[®] ACP-16W

ELEMENTIS

SPECIALTIES

水性附着增进剂

产品介绍

DAPRO[®] ACP-16W 为水性附着增进剂，设计用于用增进水性涂料与油墨在聚丙烯（PP）材质上的附着效果。

产品特征

组成	丙烯酸改性氯化聚烯烃
外观	乳白色至乳黄色液体
不挥发份	28 - 32 %
溶剂	水
比重	约 1.03
pH 值	7 - 9

应用领域

PP 用水性涂料与油墨。

主要特性

- 增进对 PP 材质的附着效果
- 不含界面活性剂

使用方法

直接当成唯一树脂或搭配其他树脂用于制造 PP 底漆，使用前需测试相容性与添加量。

添加量

单独当成树脂使用或占树脂全量的 50 - 100 %。

操作与安全

本产品须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其他资料请参考物质安全资料表。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 5°C 至 40°C。

包装

净重：25 kg / 200 kg

DEUCHEM
ADDITIVE + RESIN
海名斯·德谦

请注意：本文件所含资讯应当无误，但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

www.elementis-specialties-asia.com

B01 Mar-12

有效期

DAPRO® ACP-16W 生产日起, 保质期限为 8 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001 / 9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴
WWW.USKEJI.COM

海名斯特殊化学

Asia Head Office China

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613
99, Lianyang Road, Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan

德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia

Elementis Specialties Inc.
62-1, Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698

India

Elementis Specialties (India) Pvt. Ltd.
Unit B, Ground Floor, Jaswanti
Landmark, Mehra Industrial Estate,
L.B.S Marg, Vikhroli (West), Mumbai
400 079, India
Tel: + 91 22 67421251
Fax: + 91 22 67421252