

DAPRO® AP 7010

ELEMENTIS

SPECIALTIES

水性消泡剂

产品介绍

DAPRO® AP 7010 为一经济、通用型的水性消泡剂，有非常好的长期消泡效果。

产品特征

组成	矿物油与蜡的混合物
外观	乳白至淡琥珀色蜡状液体
有效成份	>98 %
密度	820 - 860 kg/m ³ (25°C)
粘度	600 - 4000 mPa.s (25°C)
溶解度	水中乳化性弱会造成不稳定的乳液及快速形成膏状外观

应用领域

- 乳胶漆
- 其它乳化性能较好的水性体系

主要特性

DAPRO® AP 7010 特别推荐使用于乳化效果良好的体系，如含有表面活性剂的乳液及其乳液涂料体系。DAPRO® AP 7010 基于矿物油和蜡，并含有少量特殊有机硅。由于其采用特殊的制备工艺，而有非常好的产品储存稳定性，DAPRO® AP 7010 经长时间储存，也不易出现分离或沉降现象。

特性	效果
产品储存稳定性好	保持应用性能一致性。
水中乳化性低	提供长期消泡效果。 降低对水分的敏感，增加耐擦洗性。
经济性	降低成本。

使用方法

推荐至少加入 DAPRO® AP 7010 总量的一半到研磨浆料部份，余下的部份在调漆阶段添加。

添加量

- 最适添加量应视具体情况而定。
- 一般为对配方全量添加 0.2 - 0.5 %，可得最佳效果。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的物质安全资料表 (MSDS)。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 4°C 以上 (40°F)。

包装

净重: 50 kg / 25 kg / 180 kg

DEUCHEM
ADDITIVE + RESIN
海名斯·德谦

请注意：本文件所含资讯应当无误，但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时仰赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

www.elementis-specialties-asia.com

B01 Mar-13

有效期

DAPRO® AP 7010 自生产日起, 保质期限为 12 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴
WWW.USKEJI.COM

海名斯特殊化学

USA Head Office

Elementis Specialties, Inc.
469 Old Trenton Road, East
Windsor, NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax.: +1 609 443 2422

Asia Head Office China

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan

德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia

Elementis Specialties Inc.
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698