

Defom 6500

ELEMENTIS

SPECIALTIES

消泡剂

产品介绍

Defom 6500 为改性聚硅氧烷消泡剂，主要作用为脱泡与消泡。

产品特征

| | |
|------|----------------------|
| 组成 | 改性聚硅氧烷 |
| 外观 | 无色至微黄色澄清液体 |
| 不挥发份 | 0.85 - 1.05 % |
| 溶剂 | 环己酮 |
| 比重 | 0.92 - 0.96 |
| 折射率 | 1.443 - 1.453 (25°C) |

应用领域

- 溶剂型涂料体系
- 无溶剂型环氧涂料

主要特性

- 极优异的溶剂型涂料抑泡、消泡剂，对涂料在制造、搅动、施工时所产生的气泡均有良好的抑制与消除效果。
- 对浸渍涂装涂料，因施工所产生的气泡有良好的抑制效果。

使用方法

- 研磨前或搅拌前添加抑泡效果最好，亦可事后添加藉以消泡，但必须搅拌均匀。
- 使用前请先试验相容性。

添加量

对全量添加 0.1 - 1.0 %。

操作与安全

本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其他资料请参考物质安全资料表。

储存条件

- 远离热与火源。
- 应置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。

包装

净重：180 kg / 25 kg

DEUCHEM
ADDITIVE + RESIN
海名斯·德谦

请注意：本文件所含资讯应当无误，但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

www.elementis-specialties-asia.com

B01 Mar-13

有效期

Defom 6500 自生产日起, 保质期限为 12 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴
WWW.USKEJI.COM

海名斯特殊化学

USA Head Office
Elementis Specialties, Inc.
469 Old Trenton Road, East
Windsor, NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax.: +1 609 443 2422

Asia Head Office China
德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan
德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia
Elementis Specialties Inc.
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698