

Defom W-0506

ELEMENTIS

SPECIALTIES

水性消泡剂

产品介绍

Defom W-0506 为一以乳化聚硅氧烷为主要成份的消泡剂产品。广泛用于水性体系的抑泡、消泡。

产品特征

组成	改性聚硅氧烷乳液
外观	乳白色液体
不挥发份	51 - 54 %
溶剂	水
比重	约 1.0
粘度	1000 - 3000 cP (25°C)

应用领域

- 水性涂料
- 水性油墨
- 水性粘合剂

主要特性

- 具有优异的抑泡、消泡、长效性以及相容性。
- 对光泽、透明性影响小。
- 可分散于水中。

使用方法

- 在生产的前后阶段加入均可，但应充分分散均匀。
- 可以原液形式直接添加。如需稀释使用，以水稀释即可。

添加量

- 添加量视体系及需求而定。
- 一般为对全量添加 0.1 - 0.5 %。

操作与安全

本产品须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其他资料请参考物质安全资料表。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 5°C 至 40°C。
- 储存长时间后可能有分层现象产生，应搅拌均匀后取用。

包装

净重：20 kg

DEUCHEM
ADDITIVE + RESIN
海名斯·德谦

请注意：本文件所含资讯应当无误，但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

www.elementis-specialties-asia.com

B01 Mar-13

有效期

Defom W-0506 自生产日起, 保质期限为 24 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴
WWW.USKEJI.COM

海名斯特殊化学

USA Head Office
Elementis Specialties, Inc.
469 Old Trenton Road, East
Windsor, NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax.: +1 609 443 2422

Asia Head Office China
德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan
德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia
Elementis Specialties Inc.
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698