

Disponer 9850

ELEMENTIS

SPECIALTIES

润湿分散剂

产品介绍

Disponer 9850 适用于溶剂型的涂料体系，有良好的润湿分散效果，对不易分散的有机颜料效果佳。

产品特征

组成	聚氨酯化合物
外观	无色至微黄色液体
不挥发份	44 - 47 %
溶剂	二甲苯 / 丙二醇单甲醚乙酸酯 / 乙酸正丁酯
比重	0.97 - 1.01
折射率	1.472 - 1.476 (25°C)

应用领域

- 适用于大多数的有机颜料
- 适用于低至中极性体系：
 - 醇酸 / 胺基树脂
 - 丙烯酸 / 胺基树脂
 - 丙烯酸聚氨酯涂料

主要特性

- 具有立体障碍结构，极佳的分散能力，可缩短颜料分散时间。
- 可提供涂膜优异的清晰度、光泽度、展色性及遮蔽力。
- 具有良好的分散及防颜料絮凝效果。

使用方法

研磨前添加。

添加量

- 对有机颜料添加 40 - 120 %。
- 由于颜料的表面特性及吸油量不尽相同，而且分散剂在各种涂料体系中的相容性亦可能有所变化，建议客户作一系列对颜料不同添加量的试验，以获得最佳效果。

操作与安全

本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其他资料请参考物质安全资料表。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 低于 8°C 时外观可能混浊或分离，请加热到澄清状态，搅拌均匀后使用。
- 容器打开后，未使用完毕需完全密封，防止水气进入。

包装

净重：180 kg / 25 kg

DEUCHEM
ADDITIVE + RESIN
海名斯·德谦

请注意：本文件所含资讯应当无误，但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

www.elementis-specialties-asia.com

B01 Mar-12

有效期

Disponer 9850 自生产日起, 保质期限为 18 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴
www.uskeji.com

海名斯特殊化学

USA Head Office
Elementis Specialties, Inc.
469 Old Trenton Road, East Windsor, NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax.: +1 609 443 2422

Asia Head Office China
德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613
99, Lianyang Road, Songjiang Industrial Zone, Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan
德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia
Elementis Specialties Inc.
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga Tasik Damai, The Trillium, Lakefields, Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698