

Disponer W-18

ELEMENTIS

SPECIALTIES

水性润湿分散剂

产品介绍

Disponer W-18 为非离子型润湿分散剂, 能提升对颜料分散剂润湿、渗透、展色性。

产品特征

组成	非离子性界面活性剂
外观	无色至微黄色液体
不挥发份	98 - 100 %
比重	0.98 - 1.01
HLB 值	约 13.3
浊点	51 - 61°C (1% 水溶液)

应用领域

- 乳胶漆
- 水溶性涂料
- 水性油墨

主要特性

- 表面张力低, 可有效促进体系对颜料和基材的润湿、渗透。
- 有效提高色浆与基础漆间的相容性, 改善分色、发花现象。
- 添加于色浆中可促进颜料展色性。
- 不含烷基酚聚氧乙烯醚 (APEO), 可用于环保型产品的制备。

使用方法

- 可在任何阶段添加。
- 请试验最适添加量。

添加量

对全量添加 0.1 - 0.5 %。

操作与安全

本产品须小心操作, 避免接触皮肤与眼睛, 其他资料请参考物质安全资料表。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处, 容器保持紧密。
- 储存环境为 10°C 至 40°C。
- 低于 10°C 时, 外观可能混浊或凝固, 请隔水加热至澄清状态, 搅拌均匀后使用。

包装

净重: 200 kg / 30 kg

DEUCHEM
ADDITIVE + RESIN
海名斯·德谦

请注意: 本文件所含资讯应当无误, 但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证, 包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意, 禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

www.elementis-specialties-asia.com

B02 Mar-13

有效期

Disponer W-18 自生产日起, 保质期限为 18 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴
WWW.USKEJI.COM

海名斯特殊化学

USA Head Office

Elementis Specialties, Inc.
469 Old Trenton Road, East
Windsor, NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax.: +1 609 443 2422

Asia Head Office China

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan

德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia

Elementis Specialties Inc.
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698