

Disponer W-519

ELEMENTIS

SPECIALTIES

水性润湿分散剂

产品介绍

Disponer W-519 为一阴离子型分散剂，对水性体系钛白粉及无机颜、填料具有很好的分散、稳定效果。

产品特征

组成	聚丙烯酸胺盐
外观	无色至微黄色澄清液体 (25°C)
不挥发份	≥ 34%
溶剂	水
比重	约 1.25
pH 值	7 - 9 (原液)

应用领域

- 乳胶漆
- 胶粘剂
- 纸张涂料
- 水性油墨
- 水性涂料
- 纺织涂料

主要特性

- 适应性好，可用于大多数钛白粉及无机颜、填料的分散。
- 分散稳定性好，有效防止颜料的再度絮凝。
- 使用过程中保持低起泡性。
- 对漆膜的耐水性影响相对较小。
- 不含有机溶剂，可用于环保型产品的制备。

使用方法

- 研磨前添加，与颜料一起分散。
- 可与 Disponer W-18 或 Disponer W-19 配合使用。
- 请试验最适添加量。

添加量

- 对钛白粉及无机颜、填料添加 1.0 - 1.5%。
- 对氧化铁系列颜料，一般添加量 4 - 8%。

操作与安全

小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其他资料请参考物质安全资料表。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 5°C 至 40°C。
- 低于 5°C 时，外观可能混浊或分离，请隔水加热至澄清状态，搅拌均匀后使用。

包装

净重： 30 kg

请注意：本文件所含资讯应当无误，但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

©为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

®为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

www.elementis-specialties-asia.com

涂料工程师|涂料解决方案的伙伴www.uskeji.com

技术支持:张工18771000606

B01 Apr-10