

## Levaslip W-461

ELEMENTIS

SPECIALTIES

### 水性流平剂

#### 产品介绍

Levaslip W-461 为适用于水性及高极性溶剂体系, 具平滑、耐摩擦、抗划伤、防止粘连的助剂。

#### 产品特征

组成	改性聚硅氧烷
外观	半透明液体
不挥发份	77 - 82 %
溶剂	水
比重	约 0.98

#### 应用领域

- 水性油墨与涂料
- 水性皮革涂饰液

#### 主要特性

- 为非常高分子量的二甲基硅氧烷, 可应用于各种水性油墨、乳胶漆及涂料体系, 增进涂膜的平滑性、耐划伤性、耐摩擦性与防粘连性。
- 可应用于酒精或极性溶剂为主的体系中; 其效果会因配方中溶剂组成、树脂体系及固体份而影响, 因此建议在不同的条件下, 均需试验其最适添加量。
- 在正常的用量下很少有再涂性的问题。一旦发生再涂性问题, 建议在面漆中追加 Levaslip W-461, 或以溶剂清洗涂膜, 并以 1% 的清洁液, 湿磨涂膜, 室温干燥后再行涂装。

#### 使用方法

因粘度高, 建议先以水稀释后再使用, 并充分搅拌均匀。

#### 添加量

对全量添加 0.05 - 1.0 %。

#### 操作与安全

本产品须小心操作, 避免接触皮肤及眼睛, 其他资料请参考物质安全资料表。

#### 储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处, 容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。

#### 包装

净重: 25 kg

**DEUCHEM**  
ADDITIVE + RESIN  
海名斯·德谦

请注意: 本文件所含资讯应当无误, 但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证, 包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意, 禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

[www.elementis-specialties-asia.com](http://www.elementis-specialties-asia.com)

B02 Mar-13

## 有效期

Levaslip W-461 自生产日起, 保质期限为 18 个月。

## 品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴  
WWW.USKEJI.COM

## 海名斯特殊化学

**USA Head Office**  
**Elementis Specialties, Inc.**  
469 Old Trenton Road, East  
Windsor, NJ 08512, USA  
Tel.: +1 609 443 2500  
Fax.: +1 609 443 2422

**Asia Head Office China**  
德谦(上海)化学有限公司  
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613  
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,  
Shanghai, China 201613  
Tel.: +86 21 57740348  
Fax.: +86 21 57743563

**Taiwan**  
德谦企业股份有限公司  
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号  
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu  
Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan  
Tel.: +886 3 5984035  
Fax.: +886 3 5983301

**Malaysia**  
**Elementis Specialties Inc.**  
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga  
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,  
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,  
Malaysia  
Tel.: +603-9054 6690  
Fax.: +603-9054 6698