

Levelol TSP

ELEMENTIS

SPECIALTIES

流平剂

产品介绍

Levelol TSP 由高沸点化合物与特殊界面活性剂所组成,可增进涂膜的流平与防止气泡、针孔的产生,适用于各种气干、烘干型的涂料。

产品特征

组成	高沸点溶剂含界面活性剂
外观	澄清液体
有效成份	100 %
溶剂	芳香族碳氢溶剂
比重	约 0.94
折射率	1.505 - 1.515 (25°C)

应用领域

溶剂型涂料

主要特性

- 为一高沸点溶剂与特殊界面活性剂所组成,对涂料、油墨的溶剂挥发与表面流动性质的改进有极佳的效果,同时可预防高湿度时所产生的发白等缺陷。
- 可控制涂膜表面溶剂挥发的速率,改善涂膜的流动性,消除橘皮、针孔、火山口等,形成非常流平与极高光泽的涂面。
- 对木材等多孔性底材有良好的渗透性,与消泡剂并用,能彻底消除因底材导管、孔洞等残留气泡所引起的细胞。

- 可缩短烘漆喷涂后的静置时间,消除湿膜遇到瞬间高热所产生的起泡困扰。
- 添加于浸渍、喷涂的涂料中可防止喷溅造成的凹痕与相接面的界迹,对边缘增厚的现象亦可化解。
- 用在丝网油墨可使丝网易于自印模脱离,而不留下网迹或造成气泡。

使用方法

添加量视涂料体系而异。

添加量

一般对全溶剂量添加 5 - 10 % 或对全量添加 2 - 5 %。

操作与安全

本产品含有溶剂,须小心操作,避免接触皮肤和眼睛。其他资料请参考物质安全资料表。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处,容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。

包装

净重: 180 kg / 25 kg

DEUCHEM
ADDITIVE + RESIN
海名斯·德谦

请注意: 本文件所含资讯应当无误,但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证,包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意,禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

www.elementis-specialties-asia.com

B01 Mar-13

有效期

Levelol TSP 自生产日起, 保质期限为 18 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴
WWW.USKEJI.COM

海名斯特殊化学

USA Head Office
Elementis Specialties, Inc.
469 Old Trenton Road, East
Windsor, NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax.: +1 609 443 2422

Asia Head Office China
德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan
德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia
Elementis Specialties Inc.
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698